

OUTDOOR PORTABLE POWER STATION

LiFePO4 リン酸鉄リチウムバッテリー



本日お申込みで
特別価格にて販売

販売価格（税抜）

¥ 185,000

お申込書

会社名

住所

担当者

電話番号

注文台数

LiFePO4 リン酸鉄リチウムバッテリー

安心・安全

長寿命

環境にやさしい

EXHEART ポータブルパワーステーションESPL1200G

容量 1200Wh
出力 1000W
AC 100V(正弦波)



LiFePO4 リン酸鉄リチウムの特徴

安心・安全

バッテリー内の酸素の離脱がなく発火・爆発リスクが低い構造

長寿命

充放電サイクル1000回以上

環境にやさしい

鉄(リン酸鉄リチウム)は資源としても豊富なため、レアメタルを使った蓄電池と比べ、環境負荷の低減に大きく貢献しています。

製品仕様

製品名	ポータブルパワーステーション
型番	ESPL1200G
JANコード	4589660138026
製品寸法	35.0×18.5×25.2cm
質量	約11.8kg
付属品	ACアダプター電源コードセット シガーケーブル 取扱説明書
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン充電電池
バッテリー容量	1.228Wh/384.000mAh
電圧	3.2V
動作温度	0~40℃
充電サイクル	1000回(容量保持率80%以上)

入力	ポート数	入力値
DC	1	9~24V 最大120W
アンダーソン	1	9~24V 最大120W
USBタイプC	1	5~20V 最大65W(PD)

出力	ポート数	出力値
AC	2	100V/10A 合計1000W
DC	2	12V/10A 合計120W
シガーソケット	1	12V/10A 合計120W
USBタイプA	2	最大18W(QC)
USBタイプC	2	最大18W(PD)
USBタイプC	1	最大65W(PD)

充電時間の目安

ACコンセントから	約11時間
USBタイプCから	約20時間

給電の目安

スマートフォン	約82回
ノートパソコン(50W)	約20時間
小型冷蔵庫(40W)	約22時間
小型炊飯器(500W)	約6回
扇風機(40W)	約24時間
電動工具(400W)	約2.5時間
ドローン(35W)	約24回

FOLDING SOLAR PANEL

EXHEART フォールディングソーラーパネル EXP-100



製品名	フォールディングソーラーパネル
製品寸法(収納時)	52.6×76.5×5.0cm
製品寸法(使用時)	105.2×76.5×4.5cm
質量	約6.0kg

交換効率	20%
最大消費電力	100W
定格電圧	18V
定格電流	5.55A
開路電圧	22.5V
単路電流	5.83A
動作温度	-10~65℃

型番	EXP-100
JANコード	4589660138309
付属品	DC-DC 2mケーブル 取扱説明書

入力	ポート数	入力値
DC	1	18V 最大100W
出力	ポート数	出力値
USBタイプA	1	5V/2.4A 最大12W
USBタイプA	1	最大18W(QC)
USBタイプC	1	最大45W(PD)
DC	1	18V 最大100W



ミカド電子株式会社

「ものづくり」から「防災」まで。

ミカド電子株式会社

〒366-0052

埼玉県深谷市上柴町西1-21-13

TEL 048-573-6200

営業時間9:00~17:00(土日・祝祭日除く)